

Kühlaggregate

Für jeden das passende Gerät:



Nachdem der selbstgemauerte Raum gut isoliert wurde (mindestens 6 cm Dämmplatten an Wänden, Decke und Boden) steht die Wahl der passenden Kühlmaschine an. Nachfolgend möchten wir Ihnen die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten aufzeigen:



LD 450 | LD 700

Top Preis-Leistung!

LS 700

Top Preis-Leistung!

Huckepack-Kühlaggregat

Split-Kälteanlage

Typ	LD 450	LD 700	LS 700	CS0500	CS0900	CS1300	Split-Kälteanlage
Maximale Raumgröße	3,5 m ³	8,0 m ³	8,0 m ³	5,0 m ³	11 m ³	17 m ³	60 m ³
Maximale Wandstärke	350 mm	350 mm	350 mm	240 mm	240 mm	240 mm	unbegrenzt
Sitz Kühlmaschine	Decke	Decke	Wand	Wand	Wand	Wand	Wand oder Decke
Gehäuse	Edelstahl rostfrei	Edelstahl rostfrei	Edelstahl rostfrei	weiss oder Edelstahl rostfrei	weiss oder Edelstahl rostfrei	weiss oder Edelstahl rostfrei	weiss
Kälteleistung	450 W	700 W	700 W	500 W	925 W	1300 W	bis 6 KW
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V bzw. 400 V
Abmessungen in mm (BxTxH)	780 x 420 x 300	780 x 420 x 300	450 x 320 x 645	427 x 320 x 700	427 x 320 x 700	427 x 320 x 700	individuell
Vollautomatische Tauwasserverdunstung	●	●	●	●	●	bauseits	bauseits
Wartungsfrei	●	●	●	●	●	●	●
FCKW-freies Kältemittel	●	●	●	●	●	●	●
Steckerfertige Ausführung	●	●	●	●	●	●	●
Temperaturbereich in °C	0 bis +12	0 bis +12	0 bis +12	+3 bis +19	+3 bis +19	+3 bis +19	individuell
Elektronische Regelung	0 bis +12	0 bis +12	0 bis +12	-2 bis +19	-2 bis +19	-2 bis +19	individuell
Gewicht	40 kg	40 kg	42 kg	49 kg	53 kg	60 kg	ab 50 kg
Art.Nr.	A22010	A22011	A22020	A22050	A22051	A22052	ab A22080

● Serienmäßig

