

Kühlraumtüren

Verschiedene Größen und Ausführungen lieferbar:



Türe im eingebauten Zustand, Ausführung **Edelstahl rostfrei**

Ausführung: verzinktes Stahlblech, weiß, polyesterbeschichtet



Sie wollen sich selbst einen Kühlraum mauern? Hier ist die Lösung!

- Wärmebrückenfreier Polyethan-Hartschaum mit Cyclopentan, dem echt FCKW-freien Treibmittel, in Sandwich-Bauweise ausgeschäumt
- Ganz-Metall-Ausführung mit verzinkten Stahlblechversteifungen ohne Holzeinlagen in Türblatt und Stockrahmen
- Kälteunterbrecherprofil im Türblatt und Türstock zur sicheren Temperaturentkoppelung
- Durch Schleifdichtung sichere Abdichtung am Boden, bodenbündiger Einbau möglich
- 3-seitiges Magnet-Dichtungsprofil, ohne Werkzeug auswechselbar
- Haarnadelverschluss mit federbelasteter Falle, Zylinderschloß & Notöffner
- **100 mm breiter Stockrahmen** mit verzinkten Mauerhaken zum Einmauern
- Steigende und dreidimensional nachstellbare Scharniere und Edelstahldorn
- Maximaler Öffnungswinkel: 180°, geringer Schwenkradius
- Wahlweise DIN links oder DIN rechts
- Wandstärke: 100 mm PUR-Schaum

Türblattoberflächen:

- Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet weiß
- Edelstahl geschliffen mit Korn 180

Modell	Lichte Weite der Türe (BxH)	Art.Nr. weiss	Art.Nr. Edelstahl
S	800 x 1800 mm	VT8018	VE8018
M	800 x 1900 mm	VT8019	VE8019
L	900 x 1900 mm	VT9019	VE9019
XL	1000 x 2000 mm	VT1020	VE1020
XXL	1200 x 2000 mm	VT1220	VE1220

Wir fertigen Ihnen alle Türen auch exakt auf das gewünschte Maß. Jede beliebige Größe ist möglich.

Unsere Neuentwicklung!

LANDIG Compact-Kühlraumtüren mit eingebautem Kühlaggregat und Mauerrahmen.

- Wahlweise DIN links oder DIN rechts
- verschiedene Leistungsgrößen
- Spannung 230 V
- Temperaturbereich 0 bis +12°C
- Wandstärke: 100 mm PUR-Schaum

Türblattoberflächen:

- Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet weiß
- Edelstahl geschliffen mit Korn 180

Modell	Lichte Weite der Türe (BxH)	Maximale Raumgröße	Art.Nr. weiss	Art.Nr. Edelstahl
SC	800 x 1800 mm	8,0 m ³	LC8018	EC8018
MC	800 x 1900 mm	8,0 m ³	LC8019	EC8019
LC	900 x 1900 mm	8,0 m ³	LC9019	EC9019
XLC	1000 x 2000 mm	8,0 m ³	LC1020	EC1020
XXLC	1200 x 2000 mm	8,0 m ³	LC1220	EC1220

