

# Wildkühlzellen

In 3 Schritten zum passenden Modell.  
Die Planungshilfe vom Profi!



## 03 Schritt 3: Auswahl der passenden Kühlmaschine

 **Edelstahl-Deckenkühl-aggregat**

 **Edelstahl-Kühlaggregat**

 **Huckepack-Kühlaggregat**



Regelung: Elektronisch  
Temp.-Bereich: 0 bis +12 °C

Regelung: Elektronisch  
Temp.-Bereich: 0 bis +12 °C

Regelung: Thermost. + Elektronisch  
Temp.-Bereiche: +3 bis +19 °C  
- 2 bis +19 °C

- Steckerfertige Ausführung
- Außengehäuse **Edelstahl rostfrei**
- Spannung 230 V
- Vollautomatische Tauwasserverdunstung
- Temperatur-Bereich: 0 bis +12°C
- Elektronische Temperatur-Regelung serienmäßig
- FCKW-Freies Kältemittel
- Sehr leise
- Wartungsfrei
- Niedriger Stromverbrauch
- Gewicht: 40 kg
- Maße: (Breite x Tiefe x Höhe) 780 x 420 x 300 mm
- **Riesenvorteil:** Kein Platzverlust im Inneren der Zelle durch hinein-stehenden Verdampfer!



Lieferbar in 2 versch. Ausführungen:

Modell	Kälteleistung	Art.Nr.
LD 450	450 Watt	A22010
LD 700	700 Watt	A22011

- Steckerfertige Ausführung
- Außengehäuse **Edelstahl rostfrei**
- Spannung 230 V
- Vollautomatische Tauwasserverdunstung
- Temperatur-Bereich: 0 bis +12°C
- Elektronische Temperatur-Regelung serienmäßig
- FCKW-Freies Kältemittel
- Sehr leise
- Wartungsfrei
- Niedriger Stromverbrauch
- Gewicht: 42 kg
- Maße: (Breite x Tiefe x Höhe) 450 x 320 x 645 mm
- **Riesenvorteil:** Kein Platzverlust im Inneren der Zelle durch hinein-stehenden Verdampfer!



Modell	Kälteleistung	Art.Nr.
LS 700	700 Watt	A22020

- Steckerfertige Ausführung
- Außengehäuse weiß oder **Edelstahl rostfrei**
- Spannung 230 V
- Vollautomatische Tauwasserverdunstung (bis Typ 0900T / 0900SE)
- Temp.-Bereich Typ T: +3 bis +19°C mit thermostatischer Regelung
- Temp.-Bereich Typ SE: - 2 bis +19°C mit elektronischer Regelung
- FCKW-Freies Kältemittel
- Niedriger Stromverbrauch & hohe Leistung
- Individuelle Luftfeuchtebeeinflussung
- Besonders leise
- Hohe Langlebigkeit & Wartungsarm
- Gewicht: 49 - 101 kg (je nach Modell)
- Maße: (Breite x Tiefe x Höhe) 427 x 880 x 700 mm bzw. ab CS2000 600 x 1059 x 850 mm

Lieferbar in verschiedenen Ausführungen:

Modell	Kälteleistung	Art.Nr.
CS0500	500 W	A22050
CS0900	925 W	A22051
CS1300	1300 W	A22052
CS2000	2050 W	A22053
CS2800	2765 W	A22054