

# Wildkühlschränke



## Technische Daten

Typ	L 3600	LU 3600	LU 4500*	L 5000	LU 5000	LU 7000*	LU 9000*
<b>Außenmaße</b> mm Höhe x Breite x Tiefe	1630 x 610 x 600	1630 x 610 x 600	1860 x 600 x 650	1540 x 755 x 730	1540 x 755 x 730	1840 x 770 x 740**	2060 x 770 x 740**
<b>Innenmaße</b> mm Höhe x Breite x Tiefe	1420 x 540 x 440	1420 x 540 x 440	1640 x 525 x 500	1341 x 680 x 580	1341 x 640 x 570	1520 x 660 x 545	1740 x 660 x 545
<b>Beladung Rehwild</b>	2 x	2 x	2 x	4 x	4 x	4 x	4 x
Edelstahlgehänge- schiene (rostfrei)	1 Stück	1 Stück	1 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
Tragfähigkeit pro Gehängeschiene	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Temperatur-Bereich bei Thermostat-Regelung	2 bis 12°C	0 bis 15°C	0 bis 15°C	2 bis 12°C	0 bis 15°C	0 bis 15°C	0 bis 15°C
Temperatur-Bereich bei LWS-Tronic Regelung	—	—	0 bis 20°C	—	—	0 bis 20°C	0 bis 20°C
Stille Kühlung	●	—	—	●	—	—	—
LaPlus Umluftkühlung	—	●	●	—	●	●	●
LWS-Tronic (Elektro- nische Steuerung)	—	—	△	—	—	△	△
<b>TURBOSYSTEM</b> 35% mehr Kühlleistung	—	—	●	—	—	●	●
<b>Kälteleistung*</b> bei der 1. Kühlschrank-Generation	264 W	264 W	314 W	264 W	264 W	314 W	314 W
<b>Kälteleistung*</b> beim Turbo- System der 2. Generation	—	—	426 W	—	—	426 W	426 W
Anschlußwert der 1. Kühlschrank-Generation	150 W	180 W	180 W	150 W	180 W	180 W	190 W
Anschlußwert der 2. Kühlschrank-Generation	—	—	185 W	—	—	185 W	185 W
<b>Energieverbr.</b> in Kw/h in 24 Std., bei der 1. Kühlschrank-Generation	1,1	1,6	1,5	1,2	1,7	1,5	1,6
<b>Energieverbr.</b> in Kw/h in 24 Std. beim Turbo-System der 2. Generat.	1,1	1,6	1,35	1,2	1,7	1,4	1,45
FCKW- und FKW-frei	●	●	●	●	●	●	●
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Abschließbare Türe und Türanschlag wechselbar	●	●	●	●	●	●	●
Standardausführung Außenfarbe Polarweiß	●	●	●	●	●	●	●
Außenfarbe Silbermetallic	—	—	△	—	—	△	△
Außengehäuse Edelstahl	—	△	—	—	△	△	△
Innenausstattung	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
Gewicht	63 kg	65 kg	80 kg	73 kg	75 kg	91 kg	98 kg
Automatische Tau- wasserverdunstung	●	●	●	●	●	●	●
Reinigungsablauf am Boden	—	—	—	—	—	●	●
Schweißwanne aus Edelstahl	△	△	△	△	△	△	△
Zubehör Einschieberost	2 Stück gratis	2 Stück gratis	2 Stück gratis	2 Stück gratis	2 Stück gratis	1 Stück gratis	1 Stück gratis
Schiebegehänge aus Edelstahl	△	△	△	△	△	△	△

● Serienmäßig    △ Lieferbar gegen Mehrpreis    — Nicht lieferbar    \* Kälteleistung nach Cecomaf +5/+55 °C

\*\* Bei den Modellen LU 7000 und LU 9000 in Verbindung mit der LWS-Tronic Regelung +40 mm bei der Außenhöhe dazurechnen.

