



1



2



3

### 1 Edelstahl-Schweißwanne

Aus **rostfreiem Edelstahl** gefertigt. Hält den Wildkühlschrank schön sauber und fängt den Restschweiß der Tiere auf. Speziell angefertigt für unsere Geräte, dadurch passgenau, **keine Standardmaße** wie teilweise beim Wettbewerb! Lieferbar für alle Geräte:

| Modell    | Ausführung         | Art.Nr.       |
|-----------|--------------------|---------------|
| L+LU 3600 | Edelstahl rostfrei | <b>SW1036</b> |
| LU 4500*  | Edelstahl rostfrei | <b>SW1045</b> |
| L+LU 5000 | Edelstahl rostfrei | <b>SW1050</b> |
| LU 7000*  | Edelstahl rostfrei | <b>SW1070</b> |
| LU 9000*  | Edelstahl rostfrei | <b>SW1090</b> |

### 2 Einschieberoste

Teilweise auch schon im Lieferumfang enthalten. Zur Lagerung von abgepacktem Fleisch sowie anderer Güter einfach variabel in der Höhe einschieben. Hohe Tragkraft - bis zu 35 kg belastbar. Lieferbar für alle Geräte:

| Modell    | Art.Nr.       |
|-----------|---------------|
| L+LU 3600 | <b>SR2036</b> |
| LU 4500*  | <b>SR2045</b> |
| L+LU 5000 | <b>SR2050</b> |
| LU 7000*  | <b>SR2070</b> |
| LU 9000*  | <b>SR2090</b> |

### 3 Edelstahl-Schiebegehänge - Ausladung 1 m vor das Gerät!

Haben Sie sich auch schon einmal die Frage gestellt, wie man wohl schweres Schwarzwild mühelos, alleine in den Schrank hängen kann?

#### Hier kommt die Lösung:

- Als LANDIG diese Neuerung **bereits vor Jahren** im Bereich der Wildkühlschränke vorstellte waren alle begeistert - **Qualität setzt sich durch!**
- Wir verwenden ausschließlich **rostfreies Edelstahl**, keine verzinkten oder lackierten Vorrichtungen!
- Durch diese Spezialvorrichtung kann eine Person mit Leichtigkeit auch schwere Tiere bis 150 kg **alleine** in das Gerät schieben
- **Belastbarkeit: Bis 200 kg**
- Die Lastabtragung erfolgt großflächig über die Geräte-  
decke auf die Rückwand und die Seitenwände
- LANDIG **verzichtet** auf Aufhängevorrichtungen, die nur auf den Rostauflagen seitlich aufliegen. Die seitlichen, nur ausgeschäumten Rillen sind für derartige Belastungen nicht ausgelegt, zudem wird das Gehäuse von Zeit zu Zeit instabiler
- Das Hochziehen bis auf Schiebegehänge-Höhe kann mittels Seil-Flaschenzug oder Elektrowinde erfolgen. Lieferbar für alle Geräte:

| Modell    | Ausführung         | Art.Nr.       |
|-----------|--------------------|---------------|
| L+LU 3600 | Edelstahl rostfrei | <b>SA3036</b> |
| LU 4500*  | Edelstahl rostfrei | <b>SA3045</b> |
| L+LU 5000 | Edelstahl rostfrei | <b>SA3050</b> |
| LU 7000*  | Edelstahl rostfrei | <b>SA3070</b> |
| LU 9000*  | Edelstahl rostfrei | <b>SA3090</b> |